



Открытое Акционерное Общество "Завод "Радиян"

Россия, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (865-57) 2-65-93; Тел/факс (865-57) 2-65-95
<http://www.radianzavod.ru> e-mail: comer@radianzavod.ru

"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены..."

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы контроля высева посевных комплексов и комплектацию к ним

с 01.03.2014г.

Наименование	Цена, руб. с НДС	СКПК назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-25.1	74800	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -обороты двух вентиляторов, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, - напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	Интеллектуальная система контроля высева. -основной блок-монитор с ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков кроме ДПП. Датчики ДПП поставляются отдельно.	"АГРОСОЮЗ" "HORSCH"
СКИФ-25.7	73200	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -обороты двух вентиляторов, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	Интеллектуальная система контроля высева. -основной блок-монитор с ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков кроме ДПП. Датчики ДПП поставляются отдельно.	«АГРОМАСТЕР» РТП «Петровское» «Сельхозтехника» (г. Михайловка)
Комплект К-25.1	5000	Крепеж и кронштейны для установки СКИФ-25 на посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей	-комплект соединительных кабелей, -комплект кронштейнов крепления	MORRIS, GASPARDO, SALFORD, CONCORD, Flexi-Coil, "АГРО", РТП "Петровское"
Комплект ТБ-25.1	5300	Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-25 на посевные комплексы, оснащенные тремя бункерами	-соединительный кабель, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик контроля оборотов вентилятора -датчик дозатора, -кронштейны.	
Тахометр (дополнительная опция)	2950	Отображение скорости вращения вентилятора вблизи двигателя вентилятора	Выносной блок, устанавливается на бункер вблизи двигателя ДВС и предназначен для настройки скорости	Для пневматических сеялок

			вращения вентилятора	
СКИФ-19.В	51200	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	-монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков, -комплект кронштейнов. Датчики ДПП поставляются отдельно.	Пневматические сеялки: -Amazone всех типов в дополнение к имеющейся системе контроля -сеялки, на которых нужно контролировать только пролет семян к сошнику.
СКИФ-19.АМ	57200	-обсчет всех датчиков пролета в течение одной секунды, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП	-монитор с ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков, -комплект кронштейнов. Датчики ДПП поставляются отдельно. Возможности программирования kolejных датчиков.	Пневматические сеялки: -Amazone всех типов в дополнение к имеющейся системе контроля -сеялки, на которых нужно контролировать только пролет семян к сошнику.
СКИФ-19.Р	50 000	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	-блок-монитор с ЖК-дисплеем, -минимально необходимый комплект датчиков и соединительных кабелей, -комплект кронштейнов. Датчики ДПП поставляются отдельно. Возможности программирования kolejных датчиков.	Для всех типов ПК
Наименование	Цена, руб. с НДС	СКПК назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
Комплект К 19.В	17500	Адаптация СКИФ-19.В к установке на посевной комплекс, в котором предусмотрена закладка технологической колеи.	-комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков ДМ, -комплект датчиков колеи (ДПП-К).	"AMAZONE" Primera DMC, Citan, Condor, Cirrus всех видов
Комплект С 19.В	5600	Адаптация СКИФ-19.В к установке на посевные комплексы "AMAZONE" Citan, Condor, Cirrus всех видов	-комплект соединительных кабелей	"AMAZONE" Citan, Condor, Cirrus всех видов
Комплект У 19.В	11700	Адаптация СКИФ-19.В к установке на посевные комплексы, отличные от AMAZONE DMC	-комплект соединительных кабелей	MORRIS, BOURGAULT, Flexi-Coil, GHERARDI, JOHN DEERE и другие
Счетчик (дополнительная опция)	3000	Подсчет времени в часах работы системы контроля в режиме ВЫСЕВ	Блок подсчета подключается в разрыв основного информационного кабеля в системах контроля высева СКИФ-17 и СКИФ-19.	для всех сеялок

СКИФ-30.1	39500	-величину потока посевного материала через каждый сошник в двух линиях; -исправность датчиков пролета и целостность цепи их подключения; -факт вращения вала (или валов) дозатора высевающего агрегата; -факт снижения уровня посевного материала в трех бункерах сеялки; -скорость вращения двух вентиляторов	Интеллектуальная система контроля высева. -основной блок сбора данных, -минимально необходимый комплект датчиков и соединительных кабелей. Датчики ДП-5, ДФА и соединительные кабели заказываются дополнительно под каждый тип посевного комплекса. СКИФ-30.1 используется только в комплекте с монитором М33УМ	Для всех пневматических сеялок. Возможно применение только в качестве внешнего блока вместе со стандартным монитором М33УМ или М33.1
Монитор М33УМ	34000	Устройство отображения информации (используется только с СКПК СКИФ-30.1)	-блок отображения информации, -комплект соединительных кабелей	Совместно с СКПК СКИФ-30.1
СКИФ-30.Р	72 000	-величину потока посевного материала через каждый сошник в двух линиях; -исправность датчиков пролета и целостность цепи их подключения; -факт вращения вала (или валов) дозатора высевающего агрегата; -факт снижения уровня посевного материала в трех бункерах сеялки; -скорость вращения двух вентиляторов	Интеллектуальная система предназначена для осуществления полного контроля работы ПК: -основной блок сбора данных, -блок отображения информации, -комплект соединительных кабелей, -датчики бункера, -датчики вентилятора, -датчики дозатора. Датчики ДП-5 заказываются дополнительно под каждый тип посевного комплекса.	Для всех типов ПК, в том числе для широкозахватных ПК (шириной до 20 метров)
Комплект Х-30.1	15900	Адаптация СКИФ-30.1 к установке на посевные комплексы HORSCH, Агратор, Агро-союз, Лемкен	-соединительный кабель	HORSCH, Агратор, Агро-союз, Лемкен
Комплект С-30.1	7200	Адаптация СКИФ-30.1 к установке на посевные комплексы "AMAZONE" Citan, Cigtus всех видов	-доп. комплект кабелей	AMAZONE
Датчики контроля пролета семян				
ДПП	1200	Запатентованный датчик. Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе <u>пневматической</u> сеялки.	Микропроцессорный трехпроводной датчик пролета семян. Используется в СКИФ 25, 19.	Накладной способ монтажа. Подходит для пластиковых семяпроводов пневматических сеялок диаметром от 28 до 43 мм.

ДАТЧИК ДП-5	1380	Предназначен для обнаружения факта пролета посевного материала (семян и/или гранул удобрений) по семяпроводу к сошнику сеялки, определения количества посевного материала, пролетающего через сошник	Микропроцессорный пятипроводной датчик пролета семян. Используется в СКИФ-30.	Накладной способ монтажа. Подходит для пластиковых семяпроводов пневматических сеялок диаметром от 28 до 43 мм.
ХОМУТ 32*50	15	Предназначен для крепления датчиков ДП-5, ДПП и ДС на семяпроводы		
Пуско-наладочные работы		20 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	15 руб. за 1 км (стоимость берется за одну сторону)