



Акционерное Общество "Завод «РАДИАН»

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2
<http://www.radianzavod.ru> e-mail: zavod@[radianzavod.ru](http://www.radianzavod.ru) ОКПО 07619547
Тел. (865-57) 2-65-93, 2-65-95; Тел/факс (865-57) 2-65-93

ДАТЧИКИ ПОТЕРЬ ЗЕРНА ДПЗП-1 ЦНСК 3.850.002 ТУ

Предназначены для работы в зерноуборочных комбайнах в составе прибора сигнализации интенсивности потерь зерна, удовлетворяющих требованиям **ОСТ 11 0065**.

Датчики изготавливаются в исполнении **УХЛ 1** по ГОСТ 15150, с рабочим значением температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 55°C.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование параметра, единица измерения | Норма | |
|--|----------|----------|
| | не менее | не более |
| 1. Значение выходного сигнала с датчика при падении зерен пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха влажностью от 9 до 30% с высоты 130 мм под углом 60° от нормали к поверхности, мВ | 100 | |
| 2. Длительность импульса выходного сигнала, мс | - | 1 |
| 3. Электрическая емкость датчика, нФ | 7 | |

