



Акционерное Общество "Завод "Радян"

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (865-57) 2-65-93; Тел/факс (865-57) 2-65-95
http://www.radianzavod.rue-mail: comer@radianzavod.ru

"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены..."

ПРАЙС-ЛИСТ на системы контроля высева СКИФ-17 и САРМАТ для механических посевных комплексов и комплектацию к ним с 09.01.2019 г.

Наименование	Цена, руб.с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-17.АМ	70 200	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДС, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания. Предусмотрена возможность контроля "колейных" датчиков	-монитор с ЖК- дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах, -комплект датчиков контроля оборотов дозатора. Датчики ДС поставляются отдельно.	Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: АП-421 "Берегиня", СЗП "Сибсельмаш", "ЧервонаЗирка".
Комплект К-17	4 580	Крепеж и кронштейны для установки СКИФ-17 на посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей	-комплект кронштейнов крепления	все механические сеялки
Комплект 2Б-17	10 900	Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 6-ю бункерами	-соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора.	МД 19-40 (Агро-Союз)
Комплект 4Б-17	27 050	Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 8-ю и более бункерами	-соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора.	АП-421х2 (Подшипникмаш)
САРМАТ	32 500	-факт вращения валов 4-х дозаторов, -уровень зерна и удобрений в 4-х бункерах	-монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах ДФА, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ.	Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: "СЗТ-4, АП-421 "Берегиня", СЗП-3,6 "Сибсельмаш", "Обь-4-ЗТ".
САРМАТ-ЗД	24400	-факт вращения валов 3-х дозаторов	-монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ	Механические сеялки, где необходим только контроль вращения валов дозаторов до 3-х бункеров
Комплект СА-17	38 600	Комплект кабелей и монитор для преобразования системы "САРМАТ" в систему "СКИФ-17"	-монитор, -соединительные кабели	все механические сеялки
Комплект У-17	7 120	Адаптация САРМАТ к установке на механические сеялки нестандартных размеров	-комплект соединительных кабелей,	сцепка из нескольких сеялок
ДС	1 320	Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе механической сеялки.	Микропроцессорный трехпроводной акустический датчик пролета семян. Используется в СКИФ-17.	Устанавливается на механические сеялки в разрыв семяпровода совместно с соединительным патрубком.
Патрубок соединительный	86	Предназначен для установки датчиков ДС в разрез семяпровода. Используется в СКПК СКИФ-17 совместно с датчиками ДС.	Типы патрубков: 250/40 Р, 250/40, 130/40 Р, 130/40, 130/50, 200/40 Р, 200/40	все механические сеялки
ХОМУТ 32*50/оксидированный черный	25/36	Предназначен для крепления: -датчика ДС на патрубок -патрубка с датчиком ДС на семяпровод		
Пуско-наладочные работы		30 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)