

ПРАЙС-ЛИСТ №2

**на системы контроля высева СКИФ-19 для посевных комплексов и комплектацию к ним
с 15.08.2020 г.**

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-19.У	75 900	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	-монитор с двухстрочным ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -датчики вращения вала, -комплект кронштейнов. Возможность программирования колесных датчиков. Датчики ДПП поставляются отдельно.	Пневматические сеялки: -Amazone всех типов в дополнение к имеющейся системе контроля -сеялки, на которых нужно контролировать только пролет семян к сошнику.
СКИФ-19.8	87 500	Предусмотрена возможность контроля 2-х линий датчиков пролета -контроля "колесных" датчиков на 2-х линиях	-монитор с графическим ЖК-дисплеем 100х33мм. -комплект соединительных кабелей, -датчики вращения вала, -комплект кронштейнов. Возможность программирования колесных датчиков. Датчики ДПП поставляются отдельно.	
Комплект С 19.В	8 800	Адаптация СКИФ-19.У к установке на посевные комплексы.	-комплект соединительных кабелей	AMAZONE Citan, Condor, Cirrus Lemken Poettinger и т.п.
Комплект У 19.В	20 300	Адаптация СКИФ-19.У к установке на все посевные комплексы	-комплект соединительных кабелей	MORRIS, BOURGAULT, Flexi-Coil, GHERARDI, JOHN DEERE и другие
ДПП	1890	Запатентованный датчик, который монтируется на семяпровод накладным способом. Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе <u>пневматической</u> сеялки.	Микропроцессорный акустический трехпроводной датчик пролета семян. Используется в СКИФ 19, 26, 28	Подходит для пневматических сеялок с пластиковыми семяпроводами с наружным диаметром от 28 до 43 мм
ДПП-У	2 090		Микропроцессорный акустический трехпроводной датчик пролета семян с <u>опрессованными</u> разъемами. Используется в СКИФ 19, 26, 28	
ХОМУТ 32*50/ оксидированный (черный)	26 / 37	Предназначен для монтажа датчиков ДПП на семяпроводы.		
Пуско-наладочные работы		20 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)