

ПРАЙС-ЛИСТ №1
на системы контроля высева СКИФ-17 и САРМАТ
для механических посевных комплексов и комплектацию к ним
с 15.08.2020 г.

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производитель посевной техники
СКИФ-17.АМ	58500	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДС, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания. Предусмотрена возможность контроля "колейных" датчиков	-монитор с ЖК- дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах, -комплект датчиков контроля оборотов дозатора. Датчики ДС поставляются отдельно.	Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: АП-421 "Берегиня", СЗП "Сибсельмаш", "ЧервонаЗирка".
Комплект К-17	3820	Крепеж и кронштейны для установки СКИФ-17 на посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей	-комплект кронштейнов крепления	все механические сеялки
Комплект 2Б-17	9100	Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 6-ю бункерами	-соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора.	МД 19-40 (Агро-Союз)
Комплект 4Б-17	22550	Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 8-ю и более бункерами	-соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора.	АП-421х2 (Подшипникмаш)
САРМАТ	27100	-факт вращения валов 4-х дозаторов, -уровень зерна и удобрений в 4-х бункерах	-монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах ДФА, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ.	Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: "СЗТ-4, АП-421 "Берегиня", СЗП-3,6 "Сибсельмаш", "Обь-4-ЗТ".
САРМАТ-ЗД	20350	-факт вращения валов 3-х дозаторов	-монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ	Механические сеялки, где необходим только контроль вращения валов дозаторов до 3-х бункеров
Комплект СА-17	32200	Комплект кабелей и монитор для преобразования системы "САРМАТ" в систему "СКИФ-17"	-монитор, -соединительные кабели	все механические сеялки
Комплект У-17	5950	Адаптация САРМАТ к установке на механические сеялки нестандартных размеров	-комплект соединительных кабелей,	сцепка из нескольких сеялок
ДС	1100	Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе механической сеялки.	Микропроцессорный трехпроводной акустический датчик пролета семян. Используется в СКИФ-17.	Устанавливается на механические сеялки в разрыв семяпровода совместно с соединительным патрубком.
Патрубок соединительный	72	Предназначен для установки датчиков ДС в разрез семяпровода. Используется в СКПК СКИФ-17 совместно с датчиками ДС.	Типы патрубков: 250/40 Р, 250/40, 130/40 Р, 130/40, 130/50, 200/40 Р, 200/40	все механические сеялки
ХОМУТ 32*50/оксидированный черный	22/31	Предназначен для монтажа: -датчика ДС на патрубок -патрубка с датчиком ДС на семяпровод		
Пуско-наладочные работы		30 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)