

**ПРАЙС-ЛИСТ №2**

 на системы контроля высева СКИФ-19 для посевных комплексов и комплектацию к ним  
 с 15.02.2021 г.

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-19.У	80 500	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.	-монитор с двухстрочным ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -датчики вращения вала, -комплект кронштейнов. Возможность программирования колежных датчиков. Датчики ДПП поставляются отдельно.	Пневматические сеялки: -Amazonе всех типов в дополнение к имеющейся системе контроля -сеялки, на которых нужно контролировать только пролет семян к сошнику.
СКИФ-19.8	93 000	Предусмотрена возможность контроля 2-х линий датчиков пролета -контроля "колежных" датчиков на 2-х линиях	-монитор с <u>графическим ЖК-дисплеем 100x33мм</u> , -комплект соединительных кабелей, -датчики вращения вала, -комплект кронштейнов. Возможность программирования колежных датчиков. Датчики ДПП поставляются отдельно.	
Комплект С 19.В	9 700	Адаптация СКИФ-19.У к установке на посевные комплексы.	-комплект соединительных кабелей	AMAZONE Citan, Condor, Cirrus Lemken Poettinger и т.п.
Комплект У 19.В	23 500	Адаптация СКИФ-19.У к установке на все посевные комплексы	-комплект соединительных кабелей	MORRIS, BOURGAULT, Flexi-Coil, GHERARDI, JOHN DEERE и другие
ДПП	2 180	Запатентованный датчик, который монтируется на семяпровод накладным способом. Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе <u>пневматической</u> сеялки.	Микропроцессорный акустический трехпроводной датчик пролета семян. Используется в СКИФ 19, 26, 28	Подходит для пневматических сеялок с пластиковыми семяпроводами с наружным диаметром от 28 до 43 мм
ДПП-У	2 410		Микропроцессорный акустический трехпроводной датчик пролета семян с <u>опрессованными</u> разъемами. Используется в СКИФ 19, 26, 28	
ХОМУТ 32*50/ оксидированный (черный)	29 / 41	Предназначен для монтажа датчиков ДПП на семяпроводах.		
Пуско-наладочные работы		20 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)