



## Акционерное Общество "Завод "Радан"

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2  
Тел. (86557) 2-65-93; Тел/факс (86557) 2-65-95  
<http://www.radianzavod.ru> e-mail: comer@radianzavod.ru

### ПРАЙС-ЛИСТ

на системы контроля СКИФ-Т04 для сеялок точного высева и комплектацию к ним

с 10.04.2019 г.

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-Т04.2	20 000	Системы предназначены для контроля технологических параметров работы сеялки точного высева и настройки сеялки на оптимальный режим высева. Система контролирует: -пролет семян через сошник, -интервалы между семенами в ряду, -количество пропусков и двойников по ряду и сеялке в целом,	-блок обработки данных -датчик ДМ -соединительные кабели -кронштейны -штука с магнитами	Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 12 шт</u>
СКИФ-Т06	40 750	-исправность датчиков и целостность цепи их подключения, -равномерность распределения семян по ряду, -норму высева, -засеянную площадь (Га), -наработку в моточасах	<u>Датчики ДТФ</u> <u>поставляются отдельно и изготавливаются индивидуально под каждый тип высевающего аппарата.</u>	Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 24 шт</u>
Монитор МТ 04	17 000	Устройство отображения информации с двухстрочным ЖК-дисплеем. Только для СКИФ-Т04.		Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 12 шт</u>
Монитор М8.4.У	30 250	Устройство отображения информации с графическим ЖК-дисплеем размером 100х33мм. Информация о качестве сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений. Анализ сева проводится как за 20 метров, так и за гон, за поле и по каждой высевающей секции.	-монитор -соединительные кабели	Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 24 шт</u>
ГлоНАШ-Старт	1 350\$	Система параллельного вождения с функцией Агромониторинга. Возможно подключение (доп опции) -посев с системой СКИФ-Т04/Т06 -управление опрыскивателем -подключение подруливающего устройства	- дисплей ГлоНАШ - коммутационный блок - активная антенна Вожак - шарнирный кронштейн - установочный набор - солнцезащитный козырек - программное обеспечение ГлоНАШ	Сеялки точного высева (совместно со СКИФ-Т04/Т06), опрыскиватели и иная с-х техника
Датчик ДТФ	1 710	Датчик предназначен для установки в высевающий аппарат или на семяпровод сеялки точного высева.	Выполняется в различных вариантах <u>индивидуально</u> для каждого вида сеялок.	МС, Веста, Gaspardo, TCM-8000 и TCM-4150 Gherardiniпр.
Датчик ДТФ (Спецзаказ)	2 380	Датчик предназначен для установки в высевающий аппарат или на семяпровод сеялки точного высева.	Выполняется в различных вариантах <u>индивидуально</u> для каждого вида сеялок	Виды сеялок, для которых требуется разработка принципиально нового датчика
Кабель №138 -Г	2 460	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвитель <u>стандартной длины</u>	Gaspardo SFFOGIA
Кабель №138 -Д	2 720	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвитель <u>удлиненный</u>	TCM-8000 Massey Ferguson Mater Массипр.
Кабель №138 -К	2 400	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвитель <u>укороченный</u>	МС
Кабель №9Э-3м	1 660	Кабель предназначен для подключения датчиков ДТФ на сеялках с количеством 9 и более сошников	-кабель-удлиннитель	Сеялки точного высева с количеством сошников более 9-ти
Пусконаладочные работы		30 % от стоимости комплекта	<b>Транспортные расходы</b>	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)