

ПРАЙС-ЛИСТ №5

на системы контроля СКИФ-Т04 для сеялок точного высева и комплектацию к ним
с 15.02.2021 г.

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-Т04.2	21 850	Предназначена для контроля технологических параметров работы сеялки точного высева Система контролирует: -пролет семян через сошник, -интервалы между семенами в ряду, -количество пропусков и двойников по ряду и сеялке в целом, -равномерность распределения семян по ряду, -норму высева, -засеянную площадь (Га), -наработку в моточасах	-блок обработки данных -датчик ДМ -соединительные кабели -кронштейны -втулка с магнитами <u>Датчики ДТФ поставляются отдельно и изготавливаются индивидуально под каждый тип высевающего аппарата.</u>	Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 12 шт</u>
СКИФ-Т06	44 000			Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 24 шт</u>
Монитор МТ 04	18 700	Устройство отображения информации с двухстрочным ЖК-дисплеем. Только для СКИФ-Т04.		Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 12 шт</u>
Монитор М8.4S	32 500	Устройство отображения информации с графическим ЖК-дисплеем размером 100х33мм. Информация о качестве сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений. Анализ сева проводится как за 20 метров, так и за гон, за поле и по каждой высевающей секции.	-монитор -соединительные кабели	Сеялки точного высева с количеством рядков <u>до 24 шт</u>
все дополнительные опции, доступные к подключению см. в прайсах №6 и №7				
Датчик ДТФ-У-33	1 725	Универсальный датчик со светодиодами 3х3. Подходит на все виды анкерных и дисковых сеялок, при наличии подходящего кронштейна. -универсальный датчик со светодиодами 3х3 <u>Для установки на сеялку датчик необходимо комплектовать подходящим кронштейном</u>		Gaspardo MT и SP TCM 4150 УПС (Веста) KUNH Planter СНПП (Радиозавод) МС (Миллеровосельмаш)
Датчик ДТФ-УП-44	2 400	Универсальный «умный» датчик с выносным процессором с расширенной рабочей зоной (со светодиодами 4х4). Подходит на все виды анкерных и дисковых сеялок, при наличии подходящего кронштейна.	-универсальный датчик со светодиодами 4х4 <u>Для установки на сеялку датчик необходимо комплектовать подходящим кронштейном</u>	Gaspardo MT Gaspardo SP TCM 4150 УПС (Веста) KUNH Planter
Кронштейн ДТФ-ГД-П	250	Кронштейн предназначен для установки в высевающий аппарат сеялки точного высева. Устанавливается совместно с датчиками ДТФ-УП-33 или ДТФ-УП-44.	Изготавливается в различных вариантах индивидуально для каждого вида сеялок.	Gaspardo MT
Кронштейн ДТФ-ГА-П				Gaspardo SP
Кронштейн ТС-А-А1.1				TCM 4150
Кронштейн В8				УПС (Веста)
Кронштейн ПР				KUNH Planter
Датчик ДТФ-ММ	1 970	Датчик предназначен для установки на семяпровод сеялки точного высева с высевающим аппаратом типа MaterMass		TCM 8000, Mater Mass Джерарди (ДОН) Monosem (диск) KINZE 2000, Sfoggia (диск) Agrolead (Турция, диск) Massey Ferguson Prosem-K (Quivogne)
Датчик ДТФ-ЕД	2 210	Датчик предназначен для установки на сеялки точного высева типа Amazone ED.		Amazone ED
Датчик ДТФ-К4	2 300	Датчик предназначен для установки в высевающий аппарат сеялки точного высева.		Kverneland Optima (диск)
Датчик ДТФ-ОПТИМА анкер	2 210			Kverneland Optima (анкер)
Датчик ДТФ-БЕРТИНИ	2 300			Bertini
Датчик ДТФ-КИНЗЕ 3000	2 300			KINZE 3000
Кабель №138 -Г	2 830	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04/Т06	-кабель-разветвитель стандартной длины	Gaspardo SFOGIA
Кабель №138 -Д	3 030		-кабель-разветвитель удлинённый	TCM-8000, Massey Ferguson Mater Mass и пр.
Кабель №138 -К	2 745		-кабель-разветвитель укороченный	МС
Кабель №9Э-3м	1 920		Предназначен для подключения датчиков ДТФ на сеялках с 9 и более сошниками	-кабель-удлинитель
Пусконаладочные работы	30 % от стоимости комплекта		Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)