



Акционерное Общество "Завод "Радян"

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (865-57) 2-65-93; Тел/факс (865-57) 2-65-95
<http://www.radianzavod.ru>; e-mail: comer@radianzavod.ru

"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены..."

ПРАЙС-ЛИСТ на системы контроля высева СКИФ-17 и САРМАТ для механических посевных комплексов и комплектацию к ним с 09.01.2019 г.

| Наименование | Цена, руб без НДС | Назначение/контролирует | Краткое описание. Состав. | Основное применение, производители посевной техники |
|-----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| СКИФ-17.АМ | 58500 | -факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДС, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания. Предусмотрена возможность контроля "колейных" датчиков | -монитор с ЖК- дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах, -комплект датчиков контроля оборотов дозатора. Датчики ДС поставляются отдельно. | Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: АП-421 "Берегиня", СЗП "Сибсельмаш", "ЧервонаЗирка". |
| Комплект К-17 | 3820 | Крепеж и кронштейны для установки СКИФ-17 на посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей | -комплект кронштейнов крепления | все механические сеялки |
| Комплект 2Б-17 | 9100 | Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 6-ю бункерами | -соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора. | МД 19-40 (Агро-Союз) |
| Комплект 4Б-17 | 22550 | Доп. комплект кабелей и датчиков для установки СКИФ-17 на посевные комплексы, оснащенные 8-ю и более бункерами | -соединительные кабели, -датчик контроля уровня в бункере, -датчик дозатора. | АП-421х2 (Подшипникмаш) |
| САРМАТ | 27100 | -факт вращения валов 4-х дозаторов, -уровень зерна и удобрений в 4-х бункерах | -монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля уровня в бункерах ДФА, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ. | Механические сеялки при базовой ширине около четырех метров: "СЗТ-4, АП-421 "Берегиня", СЗП-3,6 "Сибсельмаш", "Обь-4-ЗТ". |
| САРМАТ-3Д | 20350 | -факт вращения валов 3-х дозаторов | -монитор со светодиодным дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков контроля оборотов дозаторов ДМ | Механические сеялки, где необходим только контроль вращения валов дозаторов до 3-х бункеров |
| Комплект СА-17 | 32200 | Комплект кабелей и монитор для преобразования системы "САРМАТ" в систему "СКИФ-17" | -монитор, -соединительные кабели | все механические сеялки |
| Комплект У-17 | 5950 | Адаптация САРМАТ к установке на механические сеялки нестандартных размеров | -комплект соединительных кабелей, | сцепка из нескольких сеялок |
| ДС | 1100 | Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе механической сеялки. | Микропроцессорный трехпроводной акустический датчик пролета семян. Используется в СКИФ-17. | Устанавливается на механические сеялки в разрыв семяпровода совместно с соединительным патрубком. |
| Патрубок соединительный | 72 | Предназначен для установки датчиков ДС в разрез семяпровода. Используется в СКПК СКИФ-17 совместно с датчиками ДС. | Типы патрубков: 250/40 Р, 250/40, 130/40 Р, 130/40, 130/50, 200/40 Р, 200/40 | все механические сеялки |
| ХОМУТ 32*50/оксидированный черный | 22/31 | Предназначен для крепления: -датчика ДС на патрубок -патрубка с датчиком ДС на семяпровод | | |
| Пуско-наладочные работы | | 30 % от стоимости комплекта | Транспортные расходы | 20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону) |