



Акционерное Общество "Завод "РАДИАН"

Россия, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (865-57) 2-65-93; Тел/факс (865-57) 2-65-95
<http://www.radianzavod.ru> e-mail: comer@radianzavod.ru

"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены..."

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы контроля высева СКИФ-28и СКИФ-26 для посевных комплексов и комплектацию к ним
с10.04.2019г.

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-26.Б	35 200	-факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -обороты вентилятора, -уровень зерна и удобрений в бункерах, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения систем к цепи питания, -скорость движения ПК, -засеянная площадь (Га)	-основной блок сбора данных, -минимально необходимый комплект датчиков и соединительных кабелей, Датчики ДПП и комплекты расширения заказываются дополнительно под каждый тип посевного комплекса. СКИФ-26 и СКИФ-28 используется в комплекте с монитором МП22/М8.2 или с агронавигатором.	Малые посевные комплексы шириной захвата 4м-6м-8м С6ПМ (Быстрица) Конкорд Агратор И др.
СКИФ-28.1	66 500	-факт пролета семян к сошнику по двум независимым высеваящим линиям -факт вращения валов дозаторов, -обороты двух вентиляторов -уровень зерна и удобрений в бункерах -целостность цепи подключения датчиков ДПП -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания -скорость движения ПК		Посевные комплексы шириной свыше 12 метров HORSCH Salford Lemken Great Plainsидр.
Монитор МП22	28 000	Устройство отображения информации с двухстрочным ЖК-дисплеем. (для СКИФ-26 и СКИФ-28)		
Монитор М8.2	36 850	Устройство отображения информации с графическим ЖК-дисплеем размером 100х33мм. Информация о процессе сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений.	-блок отображения информации -комплект соединительных кабелей	Подключается к СКИФ-26.1 и СКИФ-28.1
Комплект 26.6	12 100	Комплект дополнительных кабелей и датчиков бункеров для установки СКИФ-26.Б на посевные комплексы с шириной захвата до 12м	-комплект соединительных кабелей -датчик ДМ	С6ПМ (Быстрица), Конкорд Агратор, HORSCH Salford, Lemken Great Plainsидр
Комплект 2Л-28	6 600	Адаптация СКИФ-28 к установке на посевные комплексы, где необходим контроль двух линий датчиков пролета	-комплект соединительных кабелей	Агросоюз Хорш
Комплект К-26	4 125	Крепеж и кронштейны для установки СКИФ-26/28 на посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей	-комплект крепления	Подходит на все посевные комплексы различных моделей и фирм-производителей
Комплект 28-ТБ	10 200	Дополнительный комплект кабелей и датчиков бункеров для установки и СКИФ-28 на посевные комплексы, оснащенные тремя бункерами	-соединительный кабель -датчик контроля уровня в бункере -датчики вращения -кронштейны	Широкозахватные ПК Salford Concord Союз (Чародейка), Агросоюз Хорш
Комплект С-19.В	7 700	Дополнительный комплект кабелей	-соединительные кабели	Salford Lemken Владимир
Комплект включения муфты КВМ	21 000	Предназначен для автоматического включения электромуфты при переходе культиватора сеялки в рабочее положение (если ДВС, то возможно контролировать уровень давления масла)	-блок запуска муфты -датчик ДМ -комплект кабелей -комплект крепежа	Посевные комплексы с электромуфтой
Тахометр (дополнительная опция)	4 600	Отображение скорости вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания.	Выносной блок, устанавливается на бункер вблизи ДВС.	Для пневматических сеялок с ДВС
Агронавигатор плюс	111 700	Предназначен для управления параллельным вождением с/х техники. Отображает в наглядной форме параметры сеялки (ПК), которые передаются датчиками СКПК СКИФ-30/28/26, а также сохраняет информацию о севе во внутренней памяти для дальнейшего анализа.	Цветной дисплей с диагональю 20 см . Встроенный 32 каналный Глонасс / GPS приемник, точность параллельного вождения 40-50 см на территории России, на территориях где действуют поправки SBAS (западная часть России) точность параллельного вождения 20-30см.	Широкозахватные ПК, опрыскиватели и иная с/х техника.
Комплект АН+	12 500	Обеспечивает соединение СКПК СКИФ и НК "Агронавигатор плюс"	-соединительные кабели	Подключается совместно с НК "Агронавигатор плюс"
ДПП	1 575	Запатентованный датчик предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе пневматической сеялки.	Микропроцессорный трехпроводной акустический датчик пролета семян. Используется в СКИФ 19, 26, 28	Подходит для пневматических сеялок с пластиковыми семяпроводами с наружным диаметром от 28 до 43 мм
ХОМУТ 32*50/оксидированный (черный)	22 / 31	Предназначен для крепления датчиков ДП-5, ДПП и ДС на семяпроводы		
Пуско-наладочные работы		20 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)